

Prestatieverklaring / Déclaration des performance (DoP)				
DoP-HEI-BZ0/2 05-08-2026				
1.	identificatiecode / code d'identification	BREEKZAND / SABLE DE CONCASSAGE 0/2 CF A f3 a Ecs38 PA		
2.	aanduiding / indication	0/2		
3.	beoogde gebruiken / usage ou usages prévus	EN 12620:2002 + A1:2008 : Toeslagmaterialen voor beton / Granulats pour béton EN 13043:2002 : Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden / Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisés dans la construction des chaussées, aérodromes et d'autres zones de circulation		
4.	commerciële zetel / siège commercial fabrikant / fabricant	 Commerciële zetel// siège commercial Heidegrind nv Geistingen 102 A B-3640 Kinrooi	Productie-eenheid / unité de production: Heidegrind nv Steenweg naar As zn B-3630 Maasmechelen	
5.	naam, adres gevolmachtigde / nom, adresse, représentant autorisé	niet van toepassing / non applicable		
6.	systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid / système d' evaluation en vérification de la constance des	AVCP systeem 2+ / AVCP système 2+		
7.	activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm / activité de l'organisme de certification notifié conformément à la norme harmonisée	De aangemelde certificatie-instantie PROCERTUS met identificatienummer 0965 heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek op zich nemen en heeft het conformiteitscertificaat in de fabriek verstrekt / l'institution de certification PROCERTUS, nr. 0965, sous le système 2+, a exécuté l'inspection initiale de l'usine de production et le contrôle de production à l'usine ainsi que le contrôle permanent. Elle évalue et juge en permanence le contrôle de la production à l'usine et a attribué le certificat de conformité de la production.		
8.	activiteit van de aangemelde certificatie-instantie zoals vereist in de Europese Technische beoordeling / activité de l'organisme de certification notifié conformément à l'avis technique européen	niet van toepassing / non applicable		
9.	aangegeven prestaties / performances déclarées			
essentiële kenmerken / caractéristiques essentielles		prestaties / performances		
		EN 12620	EN 13043	
korrelvorm, afmetingen en reële volumieke massa / forme, dimension des				EN 12620:2002 + A1:2008 EN 13043:2002
4.2/4.1.2 korrelmaat / classes granulaires		0/2	0/2	
4.3/4.1.3 korrelgradering / granularité		G _{F85}	G _{F85}	
4.4/4.1.6 korrelvorm van grove granulaten / forme des gravillons		N.A.	N.A.	
5.5/4.2.7.1 reële volumieke massa / massa volumique réelle (Mg/m³)		2,66 Mg/m³ +/- 0,1	2,66 Mg/m³ +/- 0,1	
5.5/- waterabsorptie / d'absorption d'eau (%)		0,9 % m/m +/- 0,1	-	
mate van verontreiniging / propreté				
4.5/- gehalte aan schelpen van grove granulaten / teneur en éléments		N.A.	-	
4.6/- zeer fijn materiaal / fines		f ₃	-	
-/4.1.5 kwaliteit zeer fijn materiaal		-	MB _F NT	
weerstand tegen verbrijzeling / résistance à la fragmentation ou à l'écrasement				
5.2/4.2.2 weerstand tegen verbrijzeling van grove granulaten / résistance à la fragmentation des gravillons		N.A.	N.A.	
percentage gebroken/volledig gebroken korrels / pourcentage de grains				
-/4.1.7 percentage gebroken/volledig gebroken korrels / pourcentage de grains brisés/totalement brisés		-	N.A.	
affiniteit met bitumineuze bindmiddelen / affinité avec les liants bitumineux				
-/4.2.1.1 affiniteit met bitumineuze bindmiddelen/Affinité avec les liants bitumineux		-	N.A.	
weerstand tegen polijsten, afslijten, slijtage / résistance au polissage, à				
5.3/4.2.5 weerstand tegen slijtage van grove granulaten / résistance à l'usure des gravillons		N.A.	N.A.	
5.4.1/4.2.3 weerstand tegen polijsten / résistance au polissage		N.A.	N.A.	
5.4.2/4.2.4 weerstand tegen afslijten / résistance à l'abrasion		N.A.	N.A.	
5.4.3/4.2.6 weerstand tegenafslijten door spijkerbanden / résistance à l'abrasion		N.A.	N.A.	
bestandheid tegen hitte / résistance à la chaleur				
-/4.2.10 bestandheid tegen hitte/Résistance à la chaleur		-	N.A.	
samenstelling - gehalte / composition - teneur				
6.2/- chloriden / chlorures		NPD	-	
6.3.1/- in zuur oplosbaar sulfaat / sulfates solubles dans l'acide		AS _{NR}	-	
6.3.2/- totaal zwavel / soufre total		NR	-	
6.4.1/- bestanddelen die de bindtijd en verharding van beton beïnvloeden /		voldoet	-	
-/4.3.2 chemische samenstelling / composition chimique		-	NPD	
vormvastheid / stabilité volumique				
5.7.2/- vormvastheid - krimp door uitdroging / stabilité volumique - Retrait au séchage		NR	-	
gevaarlijke bestanddelen / substances dangereuses				
- radioactieve straling (voor granulaten van radioactieve herkomst		NPD	NPD	
- emissie van zware metalen / libération de métaux lourds		NPD	NPD	
- emissie van polycyclische aromatische koolwaterstoffen / libération d'hydrocarbures polyaromatiques		NPD	NPD	
- emissie van andere gevaarlijke bestanddelen / libération d'autres substances dangereuses		NPD	NPD	
bestandheid tegen vorst/dooi /résistance au gel/dégel				
5.7.1/4.2.9.2 vorst/dooibestandheid van grove granulaten / résistance des gravillons au gel-dégel		N.A.	N.A.	
alkali-silica reactiviteit / réactivité silice-alkali				
5.7.3/- alkali-silicareactiviteit / réaction alcali-silice		NPD	-	
10.	De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant / les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4. Ondertekend voor en namens de fabrikant door / signé pour et au nom du fabricant de: Dhr.D. Musiek			