

Prestatieverklaring / Déclaration des performance (DoP)		
DoP-HEI-RZ0/4(fijn) 05-08-2026		
1.	identificatiecode / code d'identification	Rondzand / Sable rond 0/4 CF B f3 a (Fijn/Fin)
2.	aanduiding / indication	0/4
3.	beoogde gebruiken / usage ou usages prévus	NEN-EN 12620(2002+A1 2008): Granulaten voor beton / Granulats pour bétons
4.	commercieële zetel / siège commercial fabrikant / fabricant	Heidegrind Commercieële zetel/ siège Heidegrind nv Geistingen 102 A B-3640 Kinrooi Productie-eenheid / unité de production: Heidegrind nv Steenweg naar As zn B-3630 Maasmechelen
5.	naam, adres gevolmachtigde / nom, adresse, représentant autorisé	niet van toepassing / non applicable
6.	systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid / système d' evaluation en vérification de la constance des	AVCP systeem 2+ / AVCP système 2+ 0965-CPR-AGG/ 4935
7.	activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de	De aangemelde certificatie-instantie PROCERTUS met identificatienummer 0965 heeft onder systeem
8.	activiteit van de aangemelde certificatie-instantie zoals vereist in de	niet van toepassing / non applicable
9.	aangegeven prestaties / performances déclarées	
essentiële kenmerken / caractéristiques essentielles		prestaties / performances EN 12620
geharmoniseerde technische specificatie / spécifications techniques harmonisées		
korrelvorm, afmetingen en reële volumieke massa / forme, dimension des grains et massa volumique réelle		EN 12620:2002 + A1:2008
4.2 korrelmaat / classes granulaires		0/4
4.3 korrelgradering / granularité		G _F 85
4.4 korrelvorm van grove granulaten / forme des gravillons		N.A.
5.5 reële volumieke massa / massa volumique réelle (Mg/m³)		2,65 Mg/m³ +/- 0,1
5.5 waterabsorptie / d'absorption d'eau (%)		0,2 % m/m +/- 0,3
mate van verontreiniging / propreté		
4.5 gehalte aan schelpen van grove granulaten / teneur en éléments		N.A.
4.6 zeer fijn materiaal / fines		f ₃
weerstand tegen verbrijzeling / résistance à la fragmentation ou à l'écrasement		
5.2 weerstand tegen verbrijzeling van grove granulaten / résistance à la		N.A.
weerstand tegen polijsten, afslijten, slijtage / résistance au polissage, à l'abrasion/usure		
5.3 weerstand tegen slijtage van grove granulaten / résistance à l'usure		N.A.
5.4.1 weerstand tegen polijsten / résistance au polissage		N.A.
5.4.2 weerstand tegen afslijten / résistance à l'abrasion		N.A.
5.4.3 weerstand tegenafsljiten door spijkerbanden / résistance à l'abrasion		N.A.
samenstelling - gehalte / composition - teneur		
6.2 chloriden / chlorures		NPD
6.3.1 in zuur oplosbaar sulfaat / sulfates solubles dans l'acide		AS _{NR}
6.3.2 totaal zwavel / soufre total		NR
6.4.1 bestanddelen die de bindtijd en verharding van beton beïnvloeden /		voldoet / recontre
vormvastheid / stabilité volumique		
5.7.2 vormvastheid - krimp door uitdroging / stabilité volumique - Retrait au		NR
gevaarlijke bestanddelen / substances dangereuses		
- radioactieve straling (voor granulaten van radioactieve herkomst		NPD
- emissie van zware metalen / libération de métaux lourds		NPD
- emissie van polycyclische aromatische koolwaterstoffen / libération		NPD
- emissie van andere gevaarlijke bestanddelen / libération d'autres		NPD
bestandheid tegen vorst/dooi /résistance au gel/dégel		
5.7.1 vorst/dooibestandheid van grove granulaten / résistance des gravillons au gel-dégel		N.A.
alkali-silica reactiviteit / réactivité silice-alkali		
5.7.3 alkali-silicareactiviteit / réaction alcali-silice		NPD
10.	De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant / les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.	
Ondertekend voor en namens de fabrikant door / signé pour et au nom du fabrikant de:		
Dhr.D. Musiek		