

Prestatieverklaring:

overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 574/2014 van de Commissie tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 305/2011 (EU-verordening bouwproducten).

Nr. 8/16-0816-31700

Revisionsnummer: 03

Unieke Identificatie:

Kies 8/16

Toepassing:

Toeslagmateriaal voor toepassing in beton

Naam en contactadres
fabricant:

GMG Sand und Kies GmbH & Co. KG
Hülksensstraße 4-6
46483 Wesel

Kieswerk Vorselaar
Vorselaar 14
47652 Weeze



0956
04

Systeem voor de beoordeling
en verificatie van de
prestatiebestendigheid:

System 2+

Geharmoniseerde norm:

EN 12620:2002+A1:2008 Certificaat no. 0956-CPR-0816

Aangemelde instantie:

Kiwa Nederland B.V. ,Sir Winston Churchillaan 273, 2280 AB RIJSWIJK (0956)

Aangegeven prestaties:

De prestaties van de bovengenoemde producten komen overeen met de opgegeven prestaties.
Bovengenoemde fabrikant is als enige verantwoordelijk voor het opstellen van de prestatieverklaring in
overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011.

Essentiële kenmerken	Eigenschappen	Prestaties
Korrelvorm en afmetingen:	Korrelgroep	8/16
	Korrelvorm	F ₁₅
	Categorie	Gc85/20
Dichtheid	Dichtheid ρ _a [Mg/m ³]	2,66 ± 0,05
Mate van verontreiniging:	Gehalte aan zeer fijn materiaal	f _{1,5}
	Schelpgehalte	SC ₁₀
Weerstand:	Weerstand tegen verbrijzelen	LA _{NR}
	Weerstand tegen polijsten	PSV _{NR}
	Weerstand tegen oppervlakteslijtage	AAV _{NR}
	Weerstand tegen slijtage	M _{DE NR}
	Weerstand tegen spijkerbanden	-*
Samenstelling/Gehalte:	Chloridengehalte [M.-%]	< 0,01
	Gehalte aan in zuur oplosbaar sulfaat	AS _{0,8}
	Totaal gehalte aan zwavel [M.-%]	< 1
	Bestanddelen die het verhardings- en uithardingsgedrag van het beton veranderen	Voldoet
	Gehalte aan carbonaten	-*
Vormvastheid:	Krimp door uitdroging	-*
Waterabsorptie:	Waterabsorptie WA ₂₄ [M.-%]	1,4 ± 0,5
	Vorst dooi bestandheid	F ₁ **
	Weerstand tegen magnesiumsulfaat	MS ₁₈ **
	Streng vries-dooi blootstelling met een 1% NaCl oplossing [M.-%]	<5
	Lichtgewicht organische verontreinigingen [M.-%]	<0,05
Gevaarlijke bestanddelen:	Emissie: -Radioactiviteit	-*
	-Zware metalen	-*
	-polyaromatische koolwaterstoffen	-*
	-andere gevaarlijke stoffen	-*
Weerstand tegen alkali-silica -Reactiviteit:	ASR gevoeligheid DAFStb Alkali-Richtlinie (Ausgabe:2013-10)	E I

* No Performance Determined

** Verificatie via NaCl-proces (DIN EN 1367 Teil 6, Anhang B)

Verdere technische informatie over het product: **Kies 8/16** Petrografisch type: **Rheinkies der Mitteltrasse**

Typische korrelsamenstelling

Korrelgroep	Korrelsamenstelling typisch voor de fabriek Doorgang in M.-%							Tolerantie volgens:
	0,063	4	8	11,2	16	22,4	31,5	EN 12620:2002+A1:2008
8/16	0,2	1	8	--	95	--	100	Tab 2

Getekend voor de producent:

Frank Kessler, directeur GMG Sand und Kies GmbH & Co. KG

Wesel, den 02.11.2021

Frank Kessler