

prestatieverklaring
DoP/0-4ZD MO 30-90
Goch

Versie : 2
Datum: 21-11-2016

1. Unieke identificatie	Kwartzand	
2. Aanduiding	Zand 0-4 30/90 conform NEN-EN 13139:2002 + C1 2006	
3. Toepassing	zand voor toepassing in mortel	
4. naam en contactadres fabrikant	Niba Bouwgrondstoffen B.V. St. Canisiussingel 18 6511 TH NIJMEGEN	
5. naam en contactadres gemachtigde	Geen	
6. systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	systeem 2+	
7. activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	De aangemelde certificatie instantie Kiwa BMC (identificatienummer 0956) heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole op zich nemen. Op basis daarvan is het conformiteitscertificaat voor de productiecontrole in de fabriek verstrekt.	
8. activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de Europese Technische beoordeling	niet van toepassing	
9. aangegeven prestatie		
	Essentiële kenmerken	prestaties
		Europees beoordelingsdocument
5.4.2 Schelpgehalte	NPD	NEN-EN 13139:2002 +C1 2006
5.5.1 Gehalte aan fijne bestanddelen < 63 µm	CAT1	
5.5.2 Kwaliteit van de fijne deeltjes < 63 µm	voldoet	
6.2.1 Dichtheid (Mg/m³) pa	2,63	
6.2.2 Waterabsorptie (m/m %)	0,3	
7.2 Chloridegehalte (m/m %)	0,000	
7.3.1 in zuur oplosbaar sulfaat	AS _{0,2}	
7.3.2 totaal zwavelgehalte	voldoet	
7.4 Bestanddelen die de bindtijd en de verharding van beton beïnvloeden	voldoet	
lichte bestanddelen (m/m %)	NPD	
volume stabiliteit	NPD	
ASR gevoeligheid	NPD	
vrijkomende gevaarlijke bestanddelen	voldoet aan achtergrondwaarden	
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.		
Goch, 21 november 2016	 getekend: M.H.M. Pollaers Kwaliteitscoördinator	